



KIT DE COLOR A JUEGO

Ficha Técnica
Español


QUICK-STEP
DISEÑADORES DE SUE-
LOS

Información General

Esta pasta elástica de base acrílica es la solución ideal para rellenar las juntas entre los rodapiés y las paredes. Adecuada también para las juntas que no pueden acabarse con rodapiés, perfiles o rosetas para tuberías. Disponible en colores a juego.



Kit de color a juego

Código de pedido

QSKIT(-)

Embalaje

Cartucho

Contenido

310 ml

Colour

Disponible en 14 colores

Base

Dispersión acrílica

Viscosidad

Pasta

Consumo

1 tubo para +/- 15 m

Kit de color a juego

Duración	Al menos 24 meses en envase sin abrir almacenado en un lugar seco a temperaturas de entre 5 °C y 25 °C. Proteger de las heladas.
tiempo de curado	Formación de piel: +/- 20 min.
Emisión de COV <small>(compuesto orgánico volátil)</small>	< 1 %
Temperatura de aplicación	5 °C - 30 °C
Resistencia a la temperatura	-20 °C - 80 °C (para productos totalmente secos)

Aplicable Para

- Juntas con una dilatación máxima del 15 %.
- No utilizar en combinación con Vinyl Flex Click cuando la superficie del suelo sea superior a 10 m². Para estancias de menos de 10 m², asegúrese de instalar un perfil de dilatación en la entrada que conecta esta estancia con otras estancias.
- No utilizar en aplicaciones en las que sea posible un contacto continuo con el agua.

Seguridad

✓ **Protección ocular**

Evite el contacto con los ojos.

✓ **Protección cutánea**

Evite el contacto con la piel. Puede provocar una reacción alérgica.

Características

Los accesorios Quick-Step se han desarrollado específicamente para suelos Quick-Step.

✓ **Pintable**

✓ **Elasticidad permanente**

La expansión limitada sigue siendo posible.

✓ **Gama de colores única**

14 colores similares a la madera y la piedra desarrollados específicamente para combinar con los suelos Quick-Step.

✓ **Mesa a juego disponible**

Consulte cuál es la mejor opción para cada suelo Quick-Step en el organizador de ventas o en el sitio web.

Instalación

1. Trabaje sobre una superficie limpia, seca y libre de polvo y grasa.
2. Corte la boquilla del kit de color a juego en un ángulo que permita una apertura de al menos 5 mm / 0,2 pulgadas de diámetro. Aplique el kit con una pistola de calafateo manual o neumática en la junta. Evite rellenar las juntas de dilatación necesarias.
3. Humedezca una espátula o el dedo en una solución jabonosa (agua con detergente) y alise el kit.
4. Repita los pasos anteriores en caso de contracción.
5. El kit de color a juego Quick-Step se puede pintar después de 3 horas.
 - Fije el riel a la pared con tornillos o con la cola One4All de Quick-Step

Mantenimiento

1. Antes del secado:
El kit de color a juego se puede retirar con un paño húmedo o con toallitas limpiadoras.
2. Cuando se seque:
El exceso de producto debe eliminarse mecánicamente, por ejemplo, con una espátula de plástico. A continuación, limpie con toallitas limpiadoras. En caso de manchas difíciles, utilice un spray disolvente natural.